



KSG ultimate CAMARA INSPECCION DE TUBERIAS >DN50

- Diametro 28mm
- Largo 30 metros
- Contador metros
- Emisor

info@gimateg.com

Peso 10,6 kg
Graba Foto+Video
Pantalla Color
Tarjeta SD



Posibilidad ampliación
con camaras videoscopio
intercambiables para
inspección maquinas ,etc.

GIMATEG®



CARACTERISTICAS DE LA CAMARA INSPECCION DE TUBERIAS KSG Ultimate , ligera para VIVIENDAS y REPARADORE:

DESCRIPCIÓN

- > Sonda con cable de inserción indeformable
- > Cabezal de sonda flexible para un óptimo acceso curvado
- > 8 mini LED blancos atenuables progresivamente
- > Sistema portátil e independiente de la red eléctrica
- > Vástago de cabezal de sonda resistente a la abrasión y revestido en espiral
- > Máximo ángulo de visión gracias a la cámara especial del cabezal de sonda
- > Muy buena calidad de imagen y vídeo
- > Función de zoom digital 1,5x
- > Función de reflejo de imagen horizontal
- > Posibilidad de grabación de imagen en formato JPEG
- > Grabación de vídeo en formato MPEG4
- > Observación en monitor grande con cable de AV
- > Transferencia de datos directa a través de cable USB
- > Puerto SD para tarjeta de memoria
- > Menú multilingüe (14 idiomas)
- > Utilización versátil en tubos y registros
- > La carcasa de 2 componentes lo protege de los impactos leves
- > Con contador de medición
- > En un resistente maletín de plástico

Contenido de suministro:
Tambor de sonda con cable de inserción y cabezal de cámara
Aparato básico ULTIMATEvision MASTER
Contador de medición
Tarjeta de memoria SD de 2 GB

Longitud en m:	30 metros	Ø de cabezal mm:	28 mm
Medio de almacenamiento:	Tarjeta SD de máx. 2 GB		
Clase de protección:	IP 65	Peso en g:	10600 10,6 kg
Formato de compresión:	MPEG4		
Formato de guardado de imagen:	JPEG (640 x 480)		
Pantalla:	3,5" (TFT LCD QVGA)		
Ángulo de doblado:	min. 150 mm	Ø de tambor:	300
Duración de trabajo:	Aprox. 4 h con la batería totalmente cargada		
Tensión y capacidad de batería:	Polímero de litio 3,7 V (CA 100-240 V / 50-60 Hz)		
Ángulo de apertura:	diagonal 150,8°		
Fuente luminosa:	8 mini LED blancos atenuables		
Protección de la cámara 2:	Manguito de cámara de acero inoxidable		
Protección de la cámara:	Accesorio de cristal de zafiro resistente a los arañazos.		
Resolución de la cámara:	320 (H) x 240 (V) = 76 800 píxeles		
Luminosidad:	33 lux		
Nitidez de profundidad enfocada:	10 ~ ∞ mm		
Ampliación de AV:	Hasta 15 pulg. mediante Cinch		
Formato de salida:	NTSC y PAL		
Ámbito de aplicación:	40-100 mm - 90° - Acceso curvado a partir de Ø50 mm		
Formato de vídeo:	AVI		

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA:-

Grabe código QR en su móvil=

- **CAMARAS TERMOGRAFICAS**- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- **VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO** empuje desde 13mm a ROBOT
- **AGUA**- CONTROL CONSUMO ,VALVULAS ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- **LOCALIZADORES FUGAS AGUA y GASES comprimidos** GEOFONOS y GASTRAZA H2 y ULTRASONIDOS con Foto.
- **INSTRUMENTOS DE MEDIDA** .- Prevención Riesgos Laborales ,°C,%H,CO,CO2 ,DataLogger, Distancia ,Velocidad , etc.
- **EQUIPOS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**.- Vibrometro con Foto, Pinza amperimétrica con termografía , Multímetro, etc.



www.gimateg.com

CAMARA INSPECCION TUBERIAS Comunidades

gimateg@telefonica.net

GIMATEG

www.gimateg.com

Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855 627152432 - 607244335 Fax.-937247140